


Bilag 1 - Ordforklaring, Revision af spildevandsplan


Dato: 16. februar 2026

Aflastning	Når opblandet regn- og spildevand udledes til en recipient via regnvandsbetingede udløb
Afløbskoefficient	Den procentdel af et område, der bidrager med overfladeafstrømning under regn. Afløbskoefficienten beregnes som befæstelsesgraden gange den hydrologiske reduktionsfaktor.
Afløbssystem	Fælles betegnelse for afløbsinstallationer og afløbsanlæg.
Afløbsvand	Fælles betegnelse for regnvand, husholdnings-spildevand, erhvervsspildevand og infiltrationsvand.
Bassin	Åben eller lukket beholder/reservoir til modtagelse af opblandet regn- og spildevand, eller regnvand under regnhændelser.
Befæstelsesgrad	Procentdel af et område, der bidrager med afstrømning til afløbssystemet under regn. Angiver forholdet mellem det befæstede areal og det totale oplandsareal.
BNBO	Et boringsnært beskyttelsesområde (BNBO) er en fastlagt beskyttelseszone udlagt omkring almene vandforsyningsboringer.
Bundfældningstank	Beholder til bundfældning af faste stoffer i spildevandet, så afløbsvandet kun indeholder opløst forurening.
Bygværk	Underjordisk anlæg, hvor flere eller større ledninger er tilsluttet.
EAD	<i>Expected Annual Damage</i>




	Den gennemsnitlige forventede årlige økonomiske skade
Forsinkelsesbassin	Bassin, som indgår i fællessystemer med henblik på at forsinke afledningen af regnvand og dermed nedbringe aflastningen af opspædet spildevand til recipienten samt den hydrauliske belastning på renseanlæg.
Fællessystem/fælleskloakering	Afløbssystem, hvor spildevand og regnvand føres i samme ledninger.
God økologisk tilstand	God økologisk tilstand betyder, at et vandløb, en sø eller et kystområde fungerer næsten som et naturligt økosystem.
Husholdnings-spildevand	Spildevand der kommer fra husinstallationer i boligområder (vask, bad, opvask, toilet m.v.).
IO	IndsatsOmråde er et geografisk område, hvor der er særlig risiko for forurening af grundvandet, og hvor der derfor skal gennemføres målrettede indsatser for at beskytte drikkevandsressourcen
Indsivning	Når grundvand løber ind i afløbssystemet på grund af utætte ledninger.
Kildeplads	Områder, hvor drikkevandsforsyningen har boringer.
Kloakopland	Et område der er kloakeret.
LAR	Lokal Afledning af Regnvand. Kan være faskine, regnbede, grønne tage og andre løsninger der afleder regnvand enten til undergrunden eller recipient.
Nedsivning	Når overfladevand eller spildevand ledes ned gennem jorden i stedet for til afløbssystemet.
Olieudskiller	Renseenhed, der tilbageholder bl.a. olie fra at blive ledt til recipienten. Etableres ofte i forbindelse med separate regnvandsudløb.
Opstuvning	Ved overbelastning af afløbssystemer opstår opstuvning i f.eks. ledninger og brønde, når ledningernes vandføringsevne ikke er tilstrækkelig. Opstuvning kan resultere i kælderoversvømmelser eller oversvømmelser i terræn.

Overløbsbygværk	Bygværk, hvor der under nedbør kan aflastes opblandet regn- og spildevand enten til et bassin, et andet bygværk i systemet eller til recipient.
OV	Overløbsbygværk uden bassin
OS	Overløbsbygværk med bassin
P	Kemisk symbol for fosfor.
PE	Personækvivalent. Angiver spildevandsbelastningen fra en person.
Recipient	Vandområde (vandløb, sø, hav). Modtager enten regnvand fra separatkloakerede områder eller opblandet regn- og spildevand fra fælleskloakerede områder eller rensset spildevand.
Reduceret areal	Det befæstede areal omregnet til et ækvivalent impermeabelt areal.
Regnvandsbetingede overløb	Når der under kraftig regn udledes opblandet regn- og spildevand til recipienten
Renseklasse/Rensekrav	Klassifikation af krav til stofreduktionen i et recipientopland. Renseniveau betegnes med renseklasserne O (krav til rensning for organisk stof), SO (skærpet krav til rensning for organisk stof samt nitrifikation), OP (krav til rensning for organisk stof samt fosforreduktion) og SOP (skærpet krav til rensning for organisk stof, nitrifikation samt fosforreduktion). Endvidere Ingen rensning og Ingen målinger.
Renseanlæg	Anlæg til behandling af spildevand før udledning til recipient. Renseanlæg kan have følgende betegnelser: M (mekanisk rensning), MB (mekanisk og biologisk rensning), MBN (mekanisk, biologisk rensning med nitrifikation), MBNK (mekanisk og biologisk rensning med nitrifikation og fosforfjernelse) og MBNDK (mekanisk og biologisk rensning med nitrifikation, denitrifikation og fosforfjernelse).
Sandfang	Dyb brønd til opsamling af tunge partikler. Ind- og udløbsledninger etableres et stykke over bunden. Etableres ofte i forbindelse med separate regnvandsudløb.



Sand- og fedtfang	Anlæg til fjernelse af sand og fedt fra spildevandet.
Samletank	Lukket tank uden afløb til opsamling af spildevand indtil det bortkøres af en slamsuger.
SE	Separat regnvand uden bassin
Separatsystem/Separatkloakering	Afløbssystem, hvor regnvand og spildevand transporteres i hvert sit ledningssystem.
SF	Separat regnvand med bassin
SGO	Sårbare Grundvandsdannende Områder. Det er områder inden for indvindingsoplande, hvor grundvandet tildrænes relativt hurtigt fra overfladen ned til almene vandværksboringer, hvilket gør dem særligt følsomme overfor forurening
Spildevandskloakering	Område hvor der kun er kloakledning til spildevand og at overflade-/ regnvandet håndteres på grunden.
Skrift 27	Teknisk skrift fra Spildevandskomiteen under Ingeniørforeningen (IDA), der fastlægger, hvordan afløbssystemer skal fungere under regn, herunder serviceniveau, funktionskrav og brug af beregninger og sikkerhedstillæg.
Skrift 30	Teknisk skrift fra Spildevandskomiteen under Ingeniørforeningen (IDA), det indeholder opdaterede klimafaktorer og dimensionsgivende regnintensiteter.
Skrift 32	Teknisk skrift fra Spildevandskomiteen under Ingeniørforeningen (IDA), denne opdaterer den regionale model for ekstremregn i Danmark
Terrænnært grundvand	Det øverste grundvandsspejl i jordmatricen, som ligger tæt på jordens overflade og dermed kan have en direkte påvirkning på bygninger, tekniske anlæg og kloaksystemer
Tilslutningsbidrag	Bidrag til kloakforsyningen for tilslutning til det offentlige afløbssystem.
Total-N	Den samlede mængde af organiske og uorganiske kvælstofforbindelser.



Total-P	Den samlede mængde af organiske og uorganiske fosforforbindelser.
Uvedkommende vand	Infiltrationsvand og regnvand.
Vandaflednings-bidrag	Bidrag som NFS Spildevand A/S opkræver af kloakforsyningens brugere til den løbende drift af renseanlæg og afløbssystem. Bidraget opkræves efter vandforbruget, som registreres ved måler.